






POMPA PER VUOTO RVP 40, A BAGNO D'OLIO

Sono pompe con una capacità d'aspirazione da 40 m³/h, sono monostadio, a palette rotative e con lubrificazione automatica a bagno d'olio, con ricircolo.

L'adozione di una tecnica costruttiva d'avanguardia e l'impiego di materiali hi-tech di ultima generazione, ha consentito il raggiungimento di elevati standard di qualità, di rendimento, di durata e di economicità d'uso.




Per calcolare il tempo di svuotamento di un volume V_1 , applicare la formula seguente: $t_1 = \frac{t \times V_1}{100}$

- Curva relativa alla portata (riferita alla pressione di aspirazione)
- - - Curva relativa alla portata (riferita alla pressione di 1013 mbar)
- Curva relativa al tempo di svuotamento di un volume di 100 litri

V_1 : volume da svuotare (l)
 t_1 : tempo da calcolare (sec)
 t : tempo ricavato in tabella (sec)

POMPA PER VUOTO RVP 40, A BAGNO D'OLIO



Art.		RVP 40	
Frequenza		50 Hz	60 Hz
Portata	m³/h	40.0	48.0
Pressione finale	mbar ass.	0.5	
Quantità di vapore H ₂ O ammissibile	Kg/h	0,7	
Esecuzione motore 3~	Volt	230/400 ± 10%	275/480 ± 10%
Potenza motore 3~	Kw	1.10	1.35
Protezione motore	IP	55	
Velocità di rotazione	g/min ⁻¹	1450	1740
Forma motore		B14	(interasse fori flangia 130 mm)
Grandezza motore		100	
Livello di rumorosità	dB(A)	64	65
Peso max	Kg	49.0	
A		645	
B		286	
C		266	
D		157	
E		323	
F		225	
G	Ø	M8	
H		260	
I		240	
L		15	
M		31	
N		157	
O		115	
P		80	
Q		66	
R	Ø gas	G1"1/4	
Accessori e ricambi		RVP 40	
Carica olio	l	1.25	
Olio lubrificante	tipo	VT OIL 100	
Filtro olio	art.	00 RVP 40 07	
Cartuccia disoleatrice	art.	00 RVP 40 05	
Paletta	art.	00 RVP 40 04 (N°3)	
Kit guarnizioni	art.	00 RVP 40 06	
Valvola di ritegno	art.	00 RVP 40 03	
Filtro d'aspirazione	art.	FC 35 - FPL 6 - FCL 6 - FIL 6	
Valvola zavorratrice	art.	00 RVP 40 17	